

Modelos

Temperatura de Color

☐	No Flicker Blanco Neutro 3000K	L5301227
☐	No Flicker Blanco Frío 4000K	L5401227
☐	No Flicker Blanco Cálido 6000K	L5601227



Detalles técnicos

Potencia:	12 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Casquillo:	E27
Fuente Lumínica:	SMD2835
Número de LED:	15
Color de luz:	Blanco Frío
Color de luz:	Blanco Neutro
Color de luz:	Blanco Cálido
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1150 lm
Eficiencia Lumínica:	96 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	160°
Tipo de Lente:	Opal

Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Flicker Free:	SÍ
Material:	PVC
Dimensiones:	110xØ60 mm
Alto:	110 mm
Diámetro:	Ø60 mm
Peso:	0.26 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS
Certificados:	ERP
Certificados:	UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **Bombilla LED E27 12W 1150 lm A60** es la candidata ideal para reemplazar a las bombillas incandescentes de 100W.

Su fuente lumínica Epistar-SMD2835 emite una luminosidad total de 1150 lúmenes. La luz que emite es de alta calidad, como indica su **CRI de 80**, y **se reparte en un ángulo de apertura de 160°**. Su cubierta traslúcida de policarbonato es muy resistente y elimina el deslumbramiento.

Las principales ventajas de la iluminación LED, a parte de su gran eficiencia, es que no contiene materiales como mercurio que es altamente contaminante. Su durabilidad minimiza los costes de mantenimiento y reposición de luminarias, reduciendo la generación de residuos.

* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.

Fotografías adicionales

