



## Modelos

Temperatura de color

|                          |                                |          |
|--------------------------|--------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | No Flicker Blanco Cálido 3000K | L5301527 |
| <input type="checkbox"/> | No Flicker Blanco Neutro 4000K | L5401527 |
| <input type="checkbox"/> | No Flicker Blanco Frío 6000K   | L5601527 |

## Detalles técnicos

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Potencia:</b>                                  | 15 W          |
| <b>Tensión:</b>                                   | 220-240V AC   |
| <b>Frecuencia:</b>                                | 50-60 Hz      |
| <b>Casquillo:</b>                                 | E27           |
| <b>Fuente Lumínica:</b>                           | SMD2835       |
| <b>Número de LED:</b>                             | 15            |
| <b>Color de luz:</b>                              | Blanco Frío   |
| <b>Color de luz:</b>                              | Blanco Neutro |
| <b>Color de luz:</b>                              | Blanco Cálido |
| <b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>               | 82            |
| <b>Luminosidad:</b>                               | 1150 lm       |
| <b>Eficiencia Lumínica:</b>                       | 100 lm/W      |
| <b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b> | F             |
| <b>Ángulo de Apertura:</b>                        | 180°          |
| <b>Tipo de Lente:</b>                             | Opal          |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Uso:</b>                 | Interior      |
| <b>Protección IP:</b>       | IP20          |
| <b>Flicker Free:</b>        | SÍ            |
| <b>Material:</b>            | PVC           |
| <b>Dimensiones:</b>         | 110xØ60 mm    |
| <b>Alto:</b>                | 110 mm        |
| <b>Diámetro:</b>            | Ø60 mm        |
| <b>Peso:</b>                | 0.26 kg       |
| <b>Tª Ambiente Trabajo:</b> | -20°C ~ +45°C |
| <b>Vida Útil:</b>           | 60.000 Horas  |
| <b>Garantía:</b>            | 5 Años        |
| <b>Certificados:</b>        | CE & RoHS     |
| <b>Certificados:</b>        | ERP           |
| <b>Certificados:</b>        | UKCA          |

## Descripción

**La Bombilla LED E27 15W 1500 lm A60 es la candidata ideal para reemplazar a las bombillas incandescentes de 150W.**

Consta de CHIP E2835 emite una luminosidad de 1500 lúmenes. **La luz que emite es de alta calidad, como indica su CRI de 82**, y se reparte en un ángulo de apertura de 180°. Su cubierta traslúcida de policarbonato es muy resistente y elimina el deslumbramiento. Las principales ventajas de la iluminación Led, aparte de su gran eficiencia, es que no contiene materiales como el mercurio, que es altamente contaminante. Su durabilidad minimiza los costes de mantenimiento y reposición de luminarias, reduciendo la generación de residuos.

\*Para montajes de luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.