



Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L5300527
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L5400527
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L5600527

Detalles técnicos

Potencia:	5 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Casquillo:	E27
Fuente Lumínica:	SMD2835
Número de LED:	15
Color de luz:	Blanco Frío
Color de luz:	Blanco Neutro
Color de luz:	Blanco Cálido
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	500 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	160°
Tipo de Lente:	Opal

Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Flicker Free:	SÍ
Material:	PVC
Dimensiones:	108xØ60 mm
Alto:	108 mm
Diámetro:	Ø60 mm
Peso:	0.025 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS
Certificados:	ERP
Certificados:	UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **Bombilla LED E27 5W 500 lm A60** es el reemplazo directo de las bombillas incandescentes de 35W.

Los LEDs Epistar-SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 100lm/W. **La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en el ángulo de 160°**. Además, el acabado opal del difusor reduce al mínimo el deslumbramiento. Fabricada según estándares de alta calidad la Bombilla LED E27 5W 500 lm A60 soporta oscilaciones de la tensión de entrada de 85V a 265V AC.

La iluminación LED **no contiene materiales peligrosos para los seres vivos, como puede ser el mercurio**, y su durabilidad implica tener que cambiar las bombillas con muchísima menor frecuencia, que se traduce en una menor generación de residuos. Todo esto convierte a la Bombilla LED E27 5W 500 m A60 en un producto plenamente ecológico.

*Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.

Fotografías adicionales

