

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L53006MR16
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L54006MR16
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L56006MR16



Detalles técnicos

Potencia:	6 W
Tensión:	12V DC
Frecuencia:	50-60 Hz
Casquillo:	GU 5.3
Fuente Lumínica:	SMD Led
Número de LED:	8
Color de luz:	Blanco Frío
Color de luz:	Blanco Neutro
Color de luz:	Blanco Cálido
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	470 lm
Eficiencia Lumínica:	78 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	190°
Tipo de Lente:	Opal

Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Flicker Free:	SÍ
Material:	PVC
Dimensiones:	57 x 50 mm
Alto:	57 mm
Diámetro:	50 mm
Peso:	0.020 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS
Certificados:	UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La Bombilla **LED GU5.3 S11 5.3W 470 lm MR16 12V**, fabricada en PC / aluminio y con conexión GU5.3 que nos proporciona un agradable tono de luz, además de una luminosidad focalizada y de alta calidad.

Las bombillas GU5.3 son ampliamente utilizadas en apliques de techo, así como en iluminación de escaparates, la Bombilla **LED GU5.3 S11 5.3W 470 lm MR16 12V**, es una alternativa ideal para sustituir a las antiguas GU5.3 halógenas tradicionales, consiguiendo un ahorro energético de hasta el 80%.

Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y situar la nueva bombilla con casquillo GU5.3.

Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo son ideales para iluminar escaparates, vitrinas, pasillos, armarios, baños, cocinas, etc...