

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L33012155
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L34012155
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L36012155



Detalles técnicos

Potencia:	12 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	960 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Intensidad de la Corriente:	0.09 A

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	Aluminio
Dimensiones:	20xØ168 mm
Alto:	20 mm
Diámetro:	Ø155 mm
Peso:	0.19 kg
Marco:	Blanco
Grosor:	20 mm
Dimensiones de Corte:	Ø110 mm
Tª Ambiente Trabajo	-22C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **placa LED 12W circular SuperSlim** tiene un **diseño innovador y moderno** con un acabado en aluminio lacado en blanco.

Los 960 lúmenes que proporcionan sus LEDs son equiparables a la luminosidad de un downlight de bajo consumo de unos 100W. Esto significa que obtenemos una reducción del 50% en el consumo de electricidad. Su **elevado índice de reproducción cromática superior a 80 asegura la correcta reproducción de los colores.**

Aplicaciones de la placa LED 12W circular SuperSlim

Este tipo de iluminación LED **se emplea para la iluminación general, principalmente en el entorno doméstico**, aunque puede emplearse en espacios comerciales sin problemas. Ofrece una luz muy homogénea gracias a su amplio ángulo de apertura y a su difusor opal, que reduce el deslumbramiento y los reflejos.

Disfruta de la placa LED 12W circular SuperSlim en diversas **temperaturas de color a elegir entre blanco frío, neutro o cálido.**

Fotografías Adicionales

