

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L33015200
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L34015200
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L36015200



Detalles técnicos

Potencia:	15 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1200 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE- 1369/2017):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	F

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	Aluminio
Dimensiones:	20xØ200 mm
Alto:	20 mm
Diámetro:	Ø200mm
Peso:	0.28kg
Marco:	Blanco
Dimensiones de corte:	Ø185 mm
Flicker Free:	Si
Tª Ambiente Trabajo	-22C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

Descripción

La **placa LED 15W circular SuperSlim** es una solución de iluminación que combina un excelente rendimiento con un **diseño muy compacto**.

Con los 1.200 lúmenes que aportan sus LEDs SMD2835, **resulta perfecta como elemento de iluminación general en todo tipo de entornos**. Está fabricada en aluminio y cuenta con un difusor opal que difumina la luz y minimiza el deslumbramiento. Nos proporcionará un ahorro energético de hasta el 80% respecto a una luminaria halógena.

Ventajas de la placa LED 15W circular SuperSlim

La principal ventaja de este elemento y, en realidad, de toda la iluminación LED es el **ahorro en la factura de la luz** que nos aporta.

También **nos permite reducir al mínimo los costes de mantenimiento y sustitución de las luminarias**. La placa LED 15W circular SuperSlim es, sin duda alguna, un claro ejemplo de ello.

Fotografías Adicionales

