

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L3301822
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L3401822
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L3601822



Detalles técnicos

Potencia:	18 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	170-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1400 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	F
Salida del Driver:	30-38V DC // 400 mA

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	PC, Aluminio
Dimensiones:	18xØ225 mm
Alto:	18 mm
Diámetro:	Ø225mm
Peso:	0.22kg
Marco:	Blanco
Dimensiones de corte:	Ø195-210 mm
Flicker Free:	Si
Tª Ambiente Trabajo	-20C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La placa LED 18W circular SuperSlim destaca por su extremada delgadez, su diseño innovador y moderno, y su difusor opal, el cual ofrece una luz semidifusa, ideal para un uso tanto comercial como doméstico.

Características de la placa LED 18W circular SuperSlim

Equipada con un chip OSRAM ofrece una luminosidad de 1400lm, equivalente a unos 130W de iluminación convencional, distribuida en un ángulo de 120° que la hacen perfecta como fuente de iluminación general. Su elevado índice de reproducción cromática reproduce fielmente los colores. Funciona con una tensión de 220-240V AC pero está preparada para soportar variaciones entre 176-265V AC.

Aplicaciones de la placa LED 18W circular SuperSlim

Los downlight LED son ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Y es por eso que la placa LED 18W circular SuperSlim lleva incluido un disipador de aluminio de alta calidad, lo que contribuye a que la emisión de calor de esta luminaria LED sea mínima. Además es muy fácil de instalar y al ser tan fina se puede colocar en falso techo con poca altura donde no se podrían emplear soluciones más voluminosas.

Fotografías Adicionales

