

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L3302022
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L3402022
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L3602022



Detalles técnicos

Potencia:	20 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	170-264V AC
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1900 lm
Número de LED:	100
Eficiencia Lumínica:	95 lm/W
Salida del Driver:	36-72V DC // 300 mA

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	PC, Aluminio
Dimensiones:	28xØ225 mm
Alto:	28 mm
Diámetro:	Ø225mm
Peso:	0.22kg
Marco:	Blanco
Dimensiones de corte:	Ø205mm
Flicker Free:	Si
Tª Ambiente Trabajo	-20C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **Placa LED 20W Circular SuperSlim Corte Ø205 mm** destaca por su **extremada delgadez**, su **diseño innovador y moderno**, y su difusor opal, el cual ofrece una luz semidifusa, ideal para un uso tanto comercial como doméstico.

Características de la Placa LED 20W Circular SuperSlim Corte Ø205 mm

Equipada con un chip de última generación **ofrece una luminosidad de 1900lm, equivalente a unos 40W** de iluminación halógena, distribuida en un ángulo de 120° que la hace perfecta como fuente de iluminación general. Su elevado índice de reproducción cromática reproduce fielmente los colores. Esta placa incorpora un driver que funciona con un sistema multi-tensión **capaz de soportar subidas y bajadas de tensión** durante un corto periodo de tiempo sin sufrir daños.

Aplicaciones de la Placa LED 20W Circular SuperSlim Corte Ø205 mm

Las Placas LED son ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Es muy fácil de instalar, al ser tan fina se puede colocar en falso techo con poca altura donde no se podrían emplear luminarias más voluminosas.

Fotografías Adicionales

