

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L3306117
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L3406117
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L3606117



Detalles técnicos

Potencia:	6 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	426 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	F
Salida del Driver:	14-36V DC // 300 mA

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	Aluminio
Dimensiones:	20xØ117 mm
Alto:	20 mm
Diámetro:	Ø117 mm
Peso:	0.12 kg
Marco:	Blanco
Grosor:	20 mm
Dimensiones de Corte:	Ø110 mm
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **placa LED 6W circular SuperSlim** destaca por ser **extremadamente fina**, perfecta cuando en el techo no disponemos de espacio para instalar luminarias más voluminosas.

Integra una fuente lumínica SMD 2835 que **nos aporta luz de gran calidad que se distribuye en un ángulo de 120°**. Dadas sus prestaciones resulta perfecta para sustituir a una luminaria halógena de hasta 35W.

Ventajas de la placa LED 6W circular SuperSlim

La principal ventaja de este tipo de iluminación LED viene dada por su reducido tamaño, que nos permite instalarla en falso techo, aunque no haya apenas espacio. A su vez, su reducido consumo y durabilidad **nos permiten reducir drásticamente el importe de la factura de la luz y los costes de mantenimiento** y reposición de las luces.

Fotografías Adicionales

