

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 2000K	L63012170
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L64012170
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L66012170



Detalles técnicos

Potencia:	12 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	960 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	F
Flicker Free:	Si

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	Aluminio
Dimensiones:	20x170x170 mm
Dimensiones de Corte:	155x155 mm
Alto:	20 mm
Ancho:	170 mm
Largo:	170 mm
Peso:	0.22Kg
Marco:	Blanco
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La placa LED 12W cuadrada SuperSlim posee un diseño moderno y minimalista realizado en aluminio acabado en color blanco.

Sus 960 lúmenes son **equivalentes a la luminosidad que proporcionaría un downlight de bajo consumo de unos 24W**. Es, por tanto, un elemento que nos permite obtener un ahorro en el consumo de electricidad del 50%. Su excelente índice de reproducción cromática se sitúa por encima de 80 y asegura la correcta representación de los colores.

Usos de la placa LED 12W cuadrada SuperSlim

Muy utilizada para la iluminación general, este tipo de iluminación LED se emplea mayoritariamente en viviendas, aunque puede funcionar perfectamente en espacios comerciales. **La luz que emite se distribuye de forma muy homogénea gracias a su amplio ángulo de apertura y al difusor que incorpora.**

Fotografías Adicionales

