

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 2000K	L63020235
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L64020235
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L66020235



Detalles técnicos

Potencia:	20 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1600 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	F

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	Aluminio
Dimensiones:	20x235x235 mm
Dimensiones de Corte:	215x215 mm
Alto:	20 mm
Ancho:	235 mm
Largo:	235 mm
Peso:	0.5 Kg
Marco:	Blanco
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La placa LED 20W cuadrada SuperSlim se define por ofrecer la máxima eficiencia energética con un tamaño mínimo.

Características de la placa LED 20W cuadrada SuperSlim

Esta luminaria LED soporta transiciones en la tensión de entrada desde 85V hasta 265V en corriente alterna. Con unas prestaciones comparables a las de una luminaria de hasta 150W, **ofrece un gran ahorro en el consumo de luz.**

Gracias a su disipador de aluminio, el calor se elimina de forma excelente. La placa LED 20W cuadrada SuperSlim está pensada para un uso en espacios interiores, pero **puede trabajar en zonas con un rango de temperaturas que va desde -20°C hasta 45°C.**

Fotografías Adicionales

