



Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 2000K	L6302422
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L6402422
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L6602422

Detalles técnicos

Potencia:	24 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	2400 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	PC, PVC
Dimensiones:	26x220x220 mm
Diámetro:	210x210 mm
Alto:	26 mm
Ancho:	220 mm
Largo:	220mm
Flicker Free:	Si
Marco:	Blanco
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **Placa LED Cuadrada Slim de 24W** con corte de hasta **210x210 mm** es una opción perfecta para la iluminación general en una variedad de entornos, ya sean comerciales o residenciales.

Características de la Placa LED 24W Cuadrada Slim Corte 210x210 mm.

La fuente LED SMD 2835, proporcionando una iluminación eficiente. Funciona directamente con una alimentación de **220-240V AC**, sin necesidad de conexión a la toma de tierra de la instalación.

Construida en aluminio, esta **placa LED cuadrada de 24W** disipa el calor de manera altamente eficiente a pesar de su diseño compacto. Esto le permite funcionar adecuadamente en un rango amplio de temperaturas ambiente, desde **-22° hasta 45°C**.

*Esta placa acepta un corte desde 195x195 mm hasta 210x210 mm

Fotografías Adicionales

