



Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 2000K	L630390
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L640390
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L660390

Detalles técnicos

Potencia:	3 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	270 lm
Eficiencia Lumínica:	90 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Flicker Free:	Si
Material:	PC, PVC
Dimensiones:	26x90x90 mm
Alto:	26 mm
Ancho:	90 mm
Largo:	90 mm
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **Placa LED Circular Slim de 3W**, con un corte recomendado de hasta **80x80 mm**, se presenta como una elección excepcional para la iluminación general en diversos entornos, ya sean comerciales o residenciales.

Características de la Placa LED 3W Cuadrada Slim Corte 80x80 mm

Equipada con la fuente LED **SMD 2835**, ofrece una iluminación eficiente. Funciona directamente con una alimentación de 220-240V AC, prescindiendo de la necesidad de conexión a la toma de tierra de la instalación.

El cuerpo de la placa, fabricado en aluminio, asegura una disipación eficiente del calor, a pesar de su diseño compacto. Esto le permite operar de manera efectiva en un amplio rango de temperaturas ambiente, desde **-20° hasta 40°C**.

*Esta placa acepta un corte de 70x70 mm hasta 80x80 mm

Fotografías Adicionales

