

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 2000K	L6306120
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L6406120
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L6606120



Detalles técnicos

Potencia:	6 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V
Fuente Lumínica:	SDM 2835
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	400 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Flicker Free:	Si

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Incluye:	Driver
Material:	Aluminio
Dimensiones:	20x120x120 mm
Alto:	20 mm
Ancho:	120mm
Largo:	120 mm
Peso:	0.13 Kg
Marco:	Blanco
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **placa LED 6W cuadrada SuperSlim** sorprende por su increíble finura que se integra a la perfección cuando no hay espacio para soluciones de mayor tamaño.

Posee una fuente lumínica SMD 2835 que proporciona una luz de alta calidad que se reparte a lo largo de **120°**. Por sus características es **perfecta como reemplazo de las luminarias halógenas de hasta 35W**.

Ventajas de la placa LED 6W cuadrada SuperSlim

Este tipo de iluminación LED destaca, sin lugar a dudas, por su reducido consumo y durabilidad que **nos permiten rebajar de forma importante el total de la factura eléctrica y los costes de mantenimiento**. Asimismo, su reducido tamaño nos permite instalarla en falso techo, independientemente del espacio que tengamos.

Fotografías Adicionales

