

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 2000K	L6309148
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L6409148
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L6609148



Detalles técnicos

Potencia:	9 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V AC
Salida del Driver:	54-75V DC // 300 mA
Protección:	IP20 / IK05
Clase aislamiento eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°
Color de luz:	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	700 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2015):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F

Uso:	Interior
Instalación:	Empotrable
Material:	Aluminio
Dimensiones:	20x148x148 mm
Dimensiones de corte:	135x135 mm
Alto:	20 mm
Ancho:	148mm
Largo:	148 mm
Peso:	0.21Kg
Marco:	Blanco
Flicker Free:	Si
Tª Ambiente Trabajo	-22°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **placa LED 9W cuadrada SuperSlim** es muy utilizada como **elemento de iluminación general** en cualquier tipo de espacios, ya sea en viviendas o comercios.

Características de la placa LED 9W cuadrada SuperSlim

Su fuente incorpora LEDs SMD 2835 con un rendimiento de 80 lm/W. Al ser una luminaria de clase II se conecta directamente a 220-240V AC y no necesita conexión a la toma de tierra.

Gracias al disipador de aluminio que posee, la placa LED 9W cuadrada SuperSlim elimina el calor que genera rápidamente, a pesar de su reducido tamaño. De este modo y pese a ser un elemento de iluminación para interiores, **funciona perfectamente en un rango de temperaturas desde -22° hasta 45°C.**

Fotografías Adicionales

