

Modelos



Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	F130150
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	F140150
	No Flicker Blanco Frío 6000K	F160150

Detalles técnicos

Potencia:	150 W
Tensión:	220V AC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Fuente Lumínica:	SMD LED SANAN
Índice Reproducción Cromática (CRI):	80
Clase de Aislamiento Eléctrico:	I
Eficiencia Energética 2023(UE-2019/2015):	F
Temperatura del color:	3000K - 4000K - 6000K
Factor de Potencia:	0.95
Luminosidad:	15000 lm
Rendimiento Led:	109 lm/W
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W??

Uso:	Exterior / Interior
Protección IP / IK:	IP65 / IK08
Instalación:	Superficie
Material:	Cristal / Aluminio
Alto:	310 mm
Ancho:	345 mm
Largo:	85 mm
Acabado:	Negro
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Vida Útil:	70.000 Horas
Garantía:	8 Años
Certificados:	CE & RoHS,TÜV

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

Foco proyector LED orientable de 150W de potencia, cuenta con un chip de alto rendimiento SMD LED Sanan. Fabricado en aluminio para su gran disipación y cristal. Cuenta con un IP65 que lo hace ideal para zonas de exterior. El foco proyector LED cuenta con un encendido instantáneo con lo que obtenemos en casos por falta de tensión eléctrica ...

* Este producto cuenta con un precableado de 500mm aproximadamente.

