



Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L23060612
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L24060612
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L26060612

Detalles técnicos

Potencia:	60W
Tensión:	220 - 240V AC
Fuente Lumínica:	SMD2835
Instalación:	Falso Techo
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	85
Color de luz:	Blanco Cálido, Neutro y Frío
Temperatura del color:	3000K - 4000K - 6000K
Regulable:	No
Flicker:	No Flicker
Luminosidad:	6300 lm
Eficiencia Lumínica:	105 lm/W

Factor Deslumbramiento:	UGR 19
Protección IP:	IP40
Driver:	LIFUD
Material:	Aluminio / PC
Medidas:	1195x595x30 mm
Peso:	4450gr
Clase Aislamiento:	II
Ángulo de apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +40°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es

Descripción

Panel LED 120x60cm 60W 6300lm LIFUD con marco blanco cuenta con un diseño rectangular y un acabado elegante.

Este panel LED de techo posee una alta eficiencia y emite una luminosidad de **6.300 lúmenes**, equivalente a la emitida por los paneles convencionales de fluorescencia de hasta 160W. Esto supone una mayor eficiencia respecto a estos. Por lo tanto, no sólo consume un 80% menos de energía, sino que es mucho más duradero.

Su uso se da, sobre todo, en hoteles, restaurantes, supermercados, salas de exposiciones, museos, residencias u oficinas.

* Se instalan en falso techo desmontable, para instalarse en falso techo el panel necesita el kit empotrable y para instalarse en techo necesita el kit de superficie o el kit de suspensión.

