



Modelos

Temperatura de Color

☒	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L24080612
☐	No Flicker Blanco Frío 6000K	L26080612

Detalles técnicos

Potencia:	80W
Tensión:	170 - 265V AC
Fuente Lumínica:	SMD LED 4014
Instalación:	Falso Techo
Frecuencia:	50-60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Color de luz:	Neutro y Frío
Temperatura del color:	4000K - 6000K
Driver:	LIFUD
Flicker:	No Flicker
Luminosidad:	6500 lm
Eficiencia Lumínica:	81 lm/W

Factor Deslumbramiento:	UGR 19
Protección IP:	IP40
Driver:	LIFUD
Material:	Aluminio
Medidas:	1195x595x30 mm
Peso:	44500 gr
Clase Aislamiento:	I
Ángulo de apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo:	-10°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es

Descripción

Panel **LED de 120x60 cm y 80w de potencia**, ultra fino para semi-empotrar con nuestras grapas para paneles led o para suspender en techo gracias a nuestros colgadores para paneles led. Diseñado con SMD LED de **alta potencia y eficiencia lumínica y una protección IP40**. Difusor opal, evitando en su mayor medida el deslumbramiento, aumentando ...

La emisión de luz de alta calidad y uniformidad mejora significativamente las condiciones laborales, mientras que el difusor opal incorporado reduce el deslumbramiento para una experiencia visual más agradable.

