



Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L2303660
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L2403660
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L2603660

Detalles técnicos

Potencia:	36 W
Tensión:	85 - 265V AC
Fuente Lumínica:	SMD3014
Instalación:	Falso Techo
Frecuencia:	50-60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Color de luz:	Blanco Cálido, Neutro y Frío
Temperatura del color:	3000K - 4000K - 6000K
Difusor:	Microprismático
Flicker:	No Flicker
Luminosidad:	3623 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W

Factor Deslumbramiento:	<19
Protección IP:	IP25
Nº y tipo de leds:	320 - Samsung
Material:	Aluminio / PC
Medidas:	595x595x12 mm
Peso:	2120 gr
Clase Aislamiento:	II
Ángulo de apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +40°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, ISO9001

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es

Descripción

El panel de **LEDs cuadrado de 60x60 cm**, cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco y un diseño ultra-fino de tan solo 12mm. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento.

Ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial por su diseño y acabado elegante representa una alternativa eficiente para los diseñadores más exigentes. Puede ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. **Cuenta con una alta eficacia (100 Lm/W) consumiendo 36W mediante 320 LEDs del tipo SMD3014 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 3623Lm** distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de **reproducción cromática de 80**. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 200W, su consumo representa un valor de 36kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

