



Modelos

Temperatura de Color



No Flicker CCT Tunable

L23464060M

Detalles técnicos

Potencia:	40 W
Tensión:	220 - 240V AC
Fuente Lumínica:	SMD2835
Instalación:	Falso Techo
Frecuencia:	50-60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Color de luz:	Seleccionable
Temperatura del color:	3000K - 4000K - 6000K
Tipo de Lente:	Opal
Flicker:	No Flicker
Luminosidad:	4000 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W

Factor Deslumbramiento:	UGR<19
Protección IP:	IP20
Uso:	Interior
Material:	Aluminio / PC
Medidas:	595x595x34mm
Peso:	3000 gr
Clase Aislamiento:	II
Ángulo de apertura:	180°
Tª Ambiente Trabajo:	-25C ~ +55°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, ENEC, TÜV

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es

Descripción

El **Panel LED 60x60cm 40W 4000lm CCT Seleccionable Solid** es la solución perfecta para iluminar espacios de manera eficiente y versátil.

Con una **potencia de 40W** y una **luminosidad de 4000 lúmenes**, garantiza un rendimiento óptimo en cualquier entorno. Su diseño **cuadrado de 60x60 cm** lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones, desde oficinas hasta espacios residenciales.

Ajusta la intensidad lumínica según tus necesidades específicas para crear el ambiente perfecto. Cambia la temperatura de color en grados Kelvin, ofreciendo flexibilidad en la tonalidad de la luz para adaptarse a diferentes situaciones.

Experimenta un **ahorro** significativo en comparación con paneles convencionales de fluorescencia de hasta 80W, contribuyendo a la eficiencia energética y reduciendo costos de electricidad. Disfruta de un arranque inmediato, sin ruidos molestos ni parpadeos, garantizando una experiencia de **iluminación cómoda y sin interrupciones**.

En cuanto a la difusión de luz y el ángulo de iluminación, este panel emite una **luz potente de 4000 lúmenes**, asegurando una iluminación efectiva con una distribución uniforme en un ángulo de 180°. Ideal para oficinas, centros comerciales, hospitales, almacenes, restaurantes, supermercados, museos, viviendas y residencias.

La instalación es sencilla, ya que se coloca fácilmente en un falso techo desmontable. Solo necesitas un kit empotrable para instalación en falso techo y un kit de superficie o suspensión para instalarlo en el techo.

El control de **temperatura de color (CCT)** mediante selector de temperatura, te permite personalizar la luz según tus preferencias.

Puedes cambiar la temperatura de color en grados Kelvin, eligiendo entre tres opciones: Blanco cálido (3000K), Blanco neutro (4000K) y Blanco frío (5700K), adaptándose así a diferentes ambientes y preferencias.

