

Modelos

Temperatura de Color

☐	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L2401860E
☐	No Flicker Blanco Frío 6000K	L2601860E



Detalles técnicos

Potencia:	18 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Protección:	IP65 / IK04
Eficiencia Lumínica:	90 lm/W
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1620 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	E
Tipo de Lente:	Opal

Instalación:	Superficie
Material:	PC
Uso:	Interior / Exterior
Regulable:	No
Alto:	70 mm
Ancho:	70 mm
Longitud del Tubo:	60 cm
Número de LED:	??
Ángulo de Apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

Pantalla Estanca LED 18W 60 cm IP65 Enlazable con diseño rectangular y 18W de potencia. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales y diseño hermético lo hace resistente al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65. Cuenta con una carcasa de PC y una cubierta de PC. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia de 40W. Este producto destaca por su capacidad de conectar varias unidades en serie para crear una solución de iluminación continua y uniforme. Esta funcionalidad es ideal para proyectos que requieren una extensa cobertura lumínica, ya que permite que varias pantallas se alimenten de una única fuente de energía, simplificando la instalación y reduciendo la necesidad de cableado adicional.

El diseño y características de la Pantalla Estanca LED la hacen óptima para montaje en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas... además de lugares con humedad.

Fotografías Adicionales

