PANTALLA ENLAZABLE LED 36W 120CM IP65

Modelos

Temperatura de Color

No Flicker Blanco Neutro 4000K	L24036120E
No Flicker Blanco Frío 6000K	L26036120E

Detalles técnicos

Potencia:	36 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Protección:	IP65 / IK04
Eficiencia Lumínica:	90 lm/W
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	3240 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	E
Tipo de Lente:	Opal

Instalación:	Superficie
Material:	PC
Uso:	Interior / Exterior
Regulable:	No
Alto:	75 mm
Ancho:	75 mm
Largo:	1200 cm
Peso:	1.13 Kg
Ángulo de Apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

Infinity gestión integral de oficina, S.L. N.I.F. nº: B-88.209.622 Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38.303, folio 80, inscripción 1 con hoja M-681498.

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL
C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es

Descripción

Pantalla Estanca LED 36W 120 cm IP65 Enlazable con diseño rectangular y 36W de potencia. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus **materiales y diseño que lo hacen resistente al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65.** Cuenta con una carcasa de PC y una cubierta de PC. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia de 70W. Este producto destaca por su capacidad de conectar varias unidades en serie para crear una solución de iluminación continua y uniforme. Esta funcionalidad es ideal para proyectos que requieren una extensa cobertura lumínica, ya que p**ermite que varias pantallas se alimenten de una única fuente de energía,** simplificando la instalación y reduciendo la necesidad de cableado adicional.

El diseño y características de la Pantalla Estanca LED la hacen **óptima para montaje en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas... además de lugares con humedad.**

* Enlazable hasta 8 unidades.
* Distancia entre anclajes 805 mm.
* Sin salida de luz superior (ULR <1%) en montajes con 0° de inclinación.

Fotografías Adicionales

Infinity gestión integral de oficina, S.L. N.I.F. nº: B-88.209.622 Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38.303, folio 80, inscripción 1 con hoja M-681498.

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL
C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es