

Modelos

Temperatura de Color

☐	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L2181504
☐	No Flicker Blanco Frío 6000K	L2186154



Detalles técnicos

Potencia:	22 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	85-265V AC
Flicker:	No Flicker
Protección:	IP65 / IK07
Factor Potencia:	0.99
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	2420 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Fuente Lumínica:	Tubo T8 150 cm
Rendimiento LED:	110 lm/W

Instalación:	Superficie
Material:	PC
Uso:	Interior / Exterior
Regulable:	No
Alto:	50 mm
Ancho:	68 mm
Largo:	1570 mm
Número de LED:	144
Flicker Free:	Si
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **Pantalla Estanca con Tubo LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral** es un dispositivo completamente estanco que permite la iluminación con LED en espacios exteriores e interiores con un diseño compacto.

Características la Pantalla Estanca LED con Tubo LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral


La Pantalla Estanca incorporada en este kit se forma por una carcasa y una pantalla de PC y el tubo incorporado es un tubo T8. Los LED con tecnología SMD2835 y su driver con un factor de potencia 0.99, consiguen una eficiencia lumínica de 110 lm/W, repartida en un ángulo de apertura de 120°. Tanto la carcasa, como la cubierta del **Pantalla Estanca con Tubo LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral** están fabricadas en policarbonato, que es un material muy sólido que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión. Todo esto se resume en los índices protección IP65 e IK07.

Aplicaciones del Pantalla Estanca LED con Tubo LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral

El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas...** además de lugares donde existe humedad.

*Se puede adaptar la pantalla estanca para conectar un tubo con conexión dos laterales.

Fotografías Adicionales



INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
28006 Madrid
T. 902.060.661 - F. 902.060.662
infinity@infinitygestionintegral.es
www.infinitygestionintegral.es