

## Modelos

Temperatura de Color

|                                     |                                |          |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | No Flicker Blanco Neutro 4000K | L2186044 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | No Flicker Blanco Frío 6000K   | L2186064 |



## Detalles técnicos

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Potencia:</b>                                  | 18 W                       |
| <b>Tensión:</b>                                   | 220-240V AC                |
| <b>Frecuencia:</b>                                | 50-60 Hz                   |
| <b>Tensión Nominal:</b>                           | 85-265V AC                 |
| <b>Flicker:</b>                                   | No Flicker                 |
| <b>Protección:</b>                                | IP65 / IK07                |
| <b>Factor Potencia:</b>                           | 0.9                        |
| <b>Color de luz:</b>                              | Blanco Neutro, Blanco Frío |
| <b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>               | 80                         |
| <b>Luminosidad:</b>                               | 1980 lm                    |
| <b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b> | F                          |
| <b>Fuente Lumínica:</b>                           | Tubo T8 60 cm              |
| <b>Rendimiento LED:</b>                           | 110 lm/W                   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Instalación:</b>        | Superficie          |
| <b>Material:</b>           | PC                  |
| <b>Uso:</b>                | Interior / Exterior |
| <b>Regulable:</b>          | No                  |
| <b>Alto:</b>               | 50 mm               |
| <b>Ancho:</b>              | 660 mm              |
| <b>Largo:</b>              | 113 mm              |
| <b>Número de LED:</b>      | 96                  |
| <b>Ángulo de Apertura:</b> | 120°                |
| <b>Tª Ambiente Trabajo</b> | -20°C ~ +50°C       |
| <b>Vida Útil:</b>          | 60.000 Horas        |
| <b>Garantía:</b>           | 5 Años              |
| <b>Certificados:</b>       | CE & RoHS UKCA      |

### INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41  
 28006 Madrid  
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662  
 infinity@infinitygestionintegral.es  
 www.infinitygestionintegral.es

## Descripción

La **Pantalla Estanca Slim dos Tubos LED 60 cm IP65 Conexión un Lateral** es un dispositivo completamente estanco que permite la iluminación con LED en espacios exteriores e interiores con un diseño compacto.

Características de la Pantalla Estanca LED Slim dos Tubos LED 60 cm IP65 Conexión un Lateral

La Pantalla Estanca incorporada en este kit se forma por una carcasa y una pantalla de PC y el tubo incorporado es un tubo T8. Los LEDs con tecnología SMD2835 y su driver con un factor de potencia 0.90, consiguen una eficiencia lumínica de 110 lm/W, repartida en un **ángulo de apertura de 120°**. Tanto la carcasa, como la cubierta del Kit Pantalla Estanca Slim dos Tubos LED 60 cm IP65 Conexión un Lateral están fabricadas en policarbonato, que es un material muy sólido que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión. Todo esto se resume en los índices **protección IP65 e IK07**.

Aplicaciones de la Pantalla Estanca LED Slim dos Tubos LED 60 cm IP65 Conexión un Lateral

El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas...** además de lugares donde existe humedad.

\*Se puede adaptar la pantalla estanca para conectar un tubo con conexión dos laterales.

## Fotografías Adicionales



**INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL**

C/ María de Molina, 41  
28006 Madrid  
T. 902.060.661 - F. 902.060.662  
infinity@infinitygestionintegral.es  
www.infinitygestionintegral.es