

## Modelos

Temperatura de Color

|                                     |                                |          |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | No Flicker Blanco Neutro 4000K | L2408160 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | No Flicker Blanco Frío 6000K   | L2601860 |



## Detalles técnicos

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Potencia:</b>                                  | 18 W                       |
| <b>Tensión:</b>                                   | 220-240V AC                |
| <b>Frecuencia:</b>                                | 50-60 Hz                   |
| <b>Fuente Lumínica:</b>                           | EPISTAR SMD2835            |
| <b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>               | I                          |
| <b>Protección:</b>                                | IP65 / IK04                |
| <b>Factor Potencia:</b>                           | 0.95                       |
| <b>Color de luz:</b>                              | Blanco Neutro, Blanco Frío |
| <b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>               | ??                         |
| <b>Luminosidad:</b>                               | 1476 lm                    |
| <b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b> | F                          |
| <b>Tipo de Lente:</b>                             | Opal                       |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Instalación:</b>        | Superficie          |
| <b>Material:</b>           | PC                  |
| <b>Uso:</b>                | Interior / Exterior |
| <b>Regulable:</b>          | No                  |
| <b>Alto:</b>               | 600 mm              |
| <b>Ancho:</b>              | 66 mm               |
| <b>Largo:</b>              | 58 mm               |
| <b>Número de LED:</b>      | 90                  |
| <b>Ángulo de Apertura:</b> | 120°                |
| <b>Tª Ambiente Trabajo</b> | -20°C ~ +50°C       |
| <b>Vida Útil:</b>          | 60.000 Horas        |
| <b>Garantía:</b>           | 5 Años              |
| <b>Certificados:</b>       | CE & RoHS UKCA      |

### INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41  
 28006 Madrid  
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662  
 infinity@infinitygestionintegral.es  
 www.infinitygestionintegral.es

## Descripción

La **Pantalla Estanca LED 60 cm 18W IP65 Slim** es perfecta para utilizar como sustituta de la pantalla convencional con tubos de fluorescencia de 40W, lo que nos permite obtener un ahorro del 50% frente a este tipo de luminarias.

### Características de la Pantalla Estanca LED 60 cm 18W IP65 Slim

Los LED con tecnología SMD2835 y su driver con un factor de potencia 0.95, consiguen una eficiencia lumínica, repartida en un ángulo de apertura de 120°. Tanto la carcasa, como la cubierta de **la Pantalla Estanca con LED Integrado 60 cm 18W** están fabricadas en **policarbonato, que es un material muy sólido y que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión**. Todo esto se resume en los índices protección IP65 e IK04.

### Aplicaciones de la Pantalla Estanca LED 60 cm 18W IP65 Slim

El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas...** además de lugares donde existe humedad.

## Fotografías Adicionales

