

Modelos

Temperatura de Color

☐	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L24036120
☒	No Flicker Blanco Frío 6000K	L26036120



Detalles técnicos

Potencia:	36 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Fuente Lumínica:	EPISTAR SMD2835
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Protección:	IP65 / IK04
Factor Potencia:	0.98
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	75
Luminosidad:	2952 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Tipo de Lente:	Opal

Instalación:	Superficie
Material:	PC
Uso:	Interior / Exterior
Regulable:	No
Alto:	** mm
Ancho:	** mm
Largo:	** mm
Número de LED:	132
Ángulo de Apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La **Pantalla Estanca LED 36W 120 cm IP65 Slim** es perfecta para utilizar como sustituta de la pantalla convencional con tubos de fluorescencia de 72W, lo que nos permite obtener un ahorro del 50% frente a este tipo de luminarias.

Características de la Pantalla Estanca LED 120 cm 36W IP65 Slim

Los LED con tecnología SMD2835 y su driver con un factor de potencia 0.98, consiguen una eficiencia lumínica, repartida en un ángulo de apertura de 120°. Tanto la carcasa, como la cubierta de la **Pantalla Estanca LED 36W 120 cm IP65 Slim** están fabricadas en **policarbonato**, que es un material muy sólido que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión. Todo esto se resume en los índices protección IP65 e IK04.

Aplicaciones de la Pantalla Estanca LED 120 cm 36W IP65 Slim

El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas...** además de lugares donde existe humedad.

Fotografías Adicionales

