

Modelos

Temperatura de Color

☐	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L24048150
☒	No Flicker Blanco Frío 6000K	L26048150



Detalles técnicos

Potencia:	48 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Fuente Lumínica:	EPISTAR SMD2835
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Protección:	IP65 / IK04
Factor Potencia:	0.94
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Frío
Índice Rep. Cromática (CRI):	70
Luminosidad:	3930 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Tipo de Lente:	Opal

Instalación:	Superficie
Material:	PC
Uso:	Interior / Exterior
Regulable:	No
Alto:	** mm
Ancho:	** mm
Largo:	** mm
Número de LED:	264
Ángulo de Apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS UKCA

Descripción

La **Pantalla Estanca LED 48W 150 cm IP65 Slim** es perfecta para utilizar como sustituta de la pantalla convencional con tubos de **fluorescencia de 100W**, lo que nos permite obtener un ahorro del 50% frente a este tipo de luminarias.

Características de la Pantalla Estanca LED 150 cm 48W IP65 Slim

Los LED con tecnología SMD2835 y su driver con un factor de potencia 0.94, consiguen una eficiencia lumínica, repartida en un ángulo de apertura de 120°. Tanto la carcasa, como la cubierta de la **Pantalla Estanca LED 48W 150 cm IP65 Slim** están fabricadas en **policarbonato, que es un material muy sólido que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión**. Todo esto se resume en los índices protección IP65 e IK04.

Aplicaciones de la Pantalla Estanca LED 150 cm 48W IP65 Slim,

El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas...** además de lugares donde existe humedad.

Fotografías Adicionales

