



Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L43022150
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L44022150
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L46022150

Detalles técnicos

Potencia:	22 W
Tensión:	220 - 240V AC
Tensión Nominal:	176 - 264V AC
Casquillo:	T8
Frecuencia:	50-60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Color de luz:	Blanco Cálido, Neutro y Frío
Temperatura del color:	3000K - 4000K - 6000K
LED Starter:	Sí
Wi-Fi:	No
Luminosidad:	3080 lm
Eficiencia Lumínica:	140 lm/W

Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Contiene Sensor:	No
Material:	Cristal
Diámetro:	26 mm
Largo:	1500 mm
Longitud del Tubo:	150 cm
Ángulo de apertura:	160°
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Vida Útil:	70.000 Horas
Garantía:	8 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

El **Tubo LED T8 de Cristal de 150cm con Conexión en un Lateral** ofrece una solución de iluminación eficiente y versátil para una amplia gama de aplicaciones. Con una potencia de **22W** y un rendimiento lumínico de **140lm/W**, este tubo proporciona una iluminación brillante y uniforme con un consumo mínimo de energía.

Gracias a su conexión en un lateral, la instalación es sencilla y adaptable a diversas configuraciones. Opera en un rango de voltaje de **176-264V**, lo que lo hace compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar.

Equipado con un controlador **IC y libre** de parpadeos (flicker free), ofrece una iluminación estable y constante, reduciendo la fatiga **visual y mejorando** el confort visual general. Además, con un índice de reproducción cromática (RA) superior a **80**, garantiza una representación precisa de los colores.

Su ángulo de haz de **160°** proporciona una distribución de luz **amplia y uniforme**, iluminando eficazmente áreas grandes con una sola unidad. El diseño de embalaje con espuma garantiza una protección óptima durante el transporte y la manipulación, asegurando que el producto llegue en **perfectas condiciones** a su destino.

