



Modelos

Temperatura de Color

☐	Blanco Neutro 4000K	L4400960
☐	Blanco Frío 6000K	L4650960

Detalles técnicos

Potencia:	9 W
Tensión:	220 - 240V AC
Tensión Nominal:	175 - 265V AC
Casquillo:	T8
Frecuencia:	50-60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Frío
Temperatura del color:	4000K - 6000K
LED Starter:	Sí
Wi-Fi:	No
Luminosidad:	1170 lm
Eficiencia Lumínica:	130 lm/W

Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Contiene Sensor:	No
Material:	Cristal + PC
Diámetro:	26 mm
Largo:	600 mm
Longitud del Tubo:	60 cm
Ángulo de apertura:	300°
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +55°C
Vida Útil:	70.000 Horas
Garantía:	8 Años
Certificados:	CE & RoHS

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

El **Tubo LED T8 de Cristal de 60cm con Conexión en un Lateral** ofrece una solución de iluminación eficiente y versátil para una amplia gama de aplicaciones. Con una potencia de **9W** y un rendimiento lumínico de **130lm/W**, este tubo proporciona una iluminación brillante y uniforme con un consumo mínimo de energía.

Gracias a su conexión en un lateral, la instalación es **sencilla y adaptable** a diversas configuraciones. Opera en un rango de voltaje de **175-265V**, lo que lo hace compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar.

Equipado con un controlador **IC** y libre de parpadeos (flicker free), ofrece una iluminación **estable y constante**, reduciendo la fatiga visual y mejorando el confort visual general. Además, con un índice de reproducción cromática (RA) superior a 80, garantiza una representación precisa de los colores.

Su ángulo de haz de **300°** proporciona una distribución de luz **amplia y uniforme**, iluminando eficazmente áreas pequeñas con una sola unidad. El diseño de embalaje con espuma garantiza una protección óptima durante el transporte y la manipulación, asegurando que el producto llegue en perfectas condiciones a su destino.

