

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L43016115
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L44016115
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L46016115



Detalles técnicos

Potencia:	16 W
Tensión:	220 - 240V AC
Tensión Nominal:	85 - 265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Casquillo:	T5
Factor de Potencia:	0.95
Color de luz:	Blanco Frío
Color de luz:	Blanco Neutro
Color de luz:	Blanco Cálido
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1600 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	300°

Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Flicker Free:	No
Material:	Cristal
Longitud del Tubo:	120 cm
Largo:	1150 mm
Diámetro:	20 mm
LED Starter:	No
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	70.000 Horas
Garantía:	8 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

Pack compuesto por 20 tubos **LED T5 de 1150mm con conexión a dos laterales y 16W**. Este tubo es la opción ideal para reemplazar a los tubos fluorescentes tan presentes en viviendas y oficinas.

Su fuente lumínica emite una luminosidad total de **1.600 lúmenes** que es más que suficiente para **sustituir a los tubos fluorescentes de hasta 40W**, reduciendo de forma efectiva el consumo de luz. El ángulo de apertura del haz de luz se extiende hasta los **300°**, perfecto para conseguir una iluminación uniforme.

La conexión del tubo LED T5 de 1150mm y 16W de potencia se realiza desde ambos laterales y por tanto no es necesario recablear la luminaria. **Al funcionar directamente a 220-240V AC podemos eliminar la reactancia y el cebador del viejo tubo fluorescente y optimizar el consumo al máximo.**

Adquiere ya el tubo LED T5 de **1150mm con conexión a dos laterales de 16W** y disfruta de una iluminación con encendido instantáneo y sin molestos parpadeos de la luz.

****No se recomienda su instalación en luminarias cerradas.**

